

2-Achs-Dreiseitenkipper T653

8.600 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	6000	[kg]
Eigengewicht:	1950	[kg]
Ladevolumen:	4,1	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4010/2010-2060	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6140/2230/1585	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	3/2	[mm]
Plattformhöhe:	1070	[mm]
Spurweite:	1600	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	10,0/75-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippssystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1300mm/8L/160bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	36,4/26,7	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	42/46	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- Zentrale Bordwandverriegelung
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
- 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 250 x 60
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Kornschieber in der Rückwand
- Anhängerkupplung manuell, starr
- Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
- Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Schnürrplane mit Gestell:	479 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):*	76 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:	46 €
Ersatzrad 10,0/75-15,3:	128 €

* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper T653/1

8.870 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	7200	[kg]
Eigengewicht:	2220	[kg]
Ladevolumen:	8,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4010/ 2010-2060	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6140/2230/2130*	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1120	[mm]
Spurweite:	1600	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1300mm/8L/160bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	41,6/30,6	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	42/46	[°]

*Die Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

Zentralverriegelung an drei Seiten

Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)

Zentrale Bordwandverriegelung

V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40

2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x60 mm

Kurbelbremse

Beleuchtungsanlage 12V

Rücklichter mit Schutzgitter

Kornschieber in der Rückwand

Aufstiegsleiter und Trittstufen

Hintere Anschlüsse

Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)

Kotflügel auf der Hinterachse

Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
Umsteckbremse (Peitz):	195 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Spannseile für Wände/Aufsätze (keine Spannseile bei Standard Bordwänden und Aufsätzen möglich):	46 €
Schnürrplane mit Gestell und Podest:	735 €
Rollplane mit Gestell und Podest:	795 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:	46 €
Ersatzrad 10,0/75-15,3:	143 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper T653/2

9.080 €

Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	8200		[kg]
Eigengewicht:	2250		[kg]
Ladevolumen:	8,2		[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4010/ 2010-2060		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6140/2230/2170		[mm]
Bordwandhöhe:	500		[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2		[mm]
Plattformhöhe:	1120		[mm]
Spurweite:	1600		[mm]
Aufhängung:		Parabelfederung	
Bereifung:		11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	25		[km/h]
Kippsystem:		dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):		1300mm/8L/160bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	42/46		[°]

* Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem):
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x60
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite (Montagebausatz):	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite (Montagebausatz):	1.408 €
Spannseile für Wände/Aufsätze (keine Spannseile bei Standard Bordwänden und Aufsätzen möglich):	46 €
Schnürrplane mit Gestell und Podest:	734 €
Rollplane mit Gestell und Podest:	794 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	46 €
Ersatzrad 11,5/80-15,3	143 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

2-Achs-Dreiseitenkipper T672 ECO

9.100 €

Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	8000		[kg]
Eigengewicht:	2280		[kg]
Ladevolumen:	4,9		[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6590/2390/2160		[mm]
Bordwandhöhe:	500		[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):::	4/2		[mm]
Plattformhöhe:	1130		[mm]
Spurweite:	1730		[mm]
Federung		Parabelfederung	
Bereifung:		11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	40		[km/h]
Kippsystem:		dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck)		1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46		[°]

* Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem):
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40

2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x90
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Spannseile
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM	150 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.034 €
Hintere Hydraulikanschlüsse:	180 €
Auslaufgasse:	46 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h.*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung Orlandi manuell MH31H-4:	166 €
Anhängerkupplung Orlandi AH 31H-4:	405 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	46 €
Ersatzrad 11,5/80-15,3	143 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper T672 ECO mit Auflaufbremse 10.070 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	8000	[kg]
Eigengewicht:	2280	[kg]
Ladevolumen:	4,9	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6590/2390/2160	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke)::	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1130	[mm]
Spurweite:	1730	[mm]
Federung:	Parabelfederung	
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck)	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem):
 Auflauf V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 Auflaufbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Spannseile
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.408 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.708 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.034 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h.*	auf Anfrage

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung Orlandi manuell MH31H-4:	166 €
Anhängerkupplung Orlandi AH 31H-4:	405 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	46 €
Ersatzrad 11,5/80-15,3	143 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

2-Achs-Dreiseitenkipper T672

11.200 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	11000	[kg]
Eigengewicht:	2990	[kg]
Ladevolumen:	9,8	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6455/2390/2243	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke)::	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1215	[mm]
Spurweite:	1730	[mm]
Federung:	Parabelfederung	
Bereifung:	400/60-15,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck)	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,4/45,8	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem):
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x90 mm
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM	150 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Zusätzliche Aufsätze 500 mm (500+500+500 mm):	1.169 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.034 €
Auslaufgosse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Wasserbehälter (30l) mit Lotionsspender:	76 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	46 €
Ersatzrad 400/60-15,5:	243 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

2-Achs-Dreiseitenkipper T672/1

12.970 €

Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	12000		[kg]
Eigengewicht:	3160		[kg]
Ladevolumen:	11,8		[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6455/2390/2500		[mm]
Bordwandhöhe:	600		[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5		[mm]
Plattformhöhe:	1320		[mm]
Spurweite:	1700		[mm]
Aufhängung:		Parabelfederung	
Bereifung:		15,0/70-18	
Zul. Geschwindigkeit:	25		[km/h]
Kippsystem:		dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck):		1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	72,8/53,5		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46		[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 600+600 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x90
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM	150 €
Aufsätze 600 mm ohne Spannseile :	1.289 €
Zusätzliche mittlere Aufsätze 600 mm (600+600+600 mm) ohne Spannseile :	1.408 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im vorderem Aufsatz (bei 2	195 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im oberen und mittleren Aufsatz vorne (bei 3 Aufsätzen) :	375 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.035 €
Auslaufgosse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h.*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Seitliche Schützeinrichtung:	240 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	46 €
Ersatzradhalter auf der Deichsel montiert:	60 €
Reserveradwinde unter dem Rahmen:	315 €
Ersatzrad 15,0/70-18:	357 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden, Ersatzradhalter passt nur für die Standardbereifung

2-Achs-Dreiseitenkipper T672/2

13.790 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	14000	[kg]
Eigengewicht:	3710	[kg]
Ladevolumen:	11,8	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6520/2390/2580	[mm]
Bordwandhöhe:	600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1345	[mm]
Spurweite:	1700	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	78/57,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Die Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 600+600 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 400x80
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM	150 €
Aufsätze 600 mm ohne Spannseilen:	1.289 €
Zusätzliche mittlere Aufsätze 600 mm (600+600+600 mm) ohne Spannseilen:	1.408 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	1.708 €
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	1.408 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im vorderem Aufsatz (bei 2	195 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im oberen und mittleren Aufsatz vorne (bei 3 Aufsätzen) :	375 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.034 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzrad 385/65R22,5	499 €

*montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

**nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper T680 (Palettenbreite)

18.370 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	18000	[kg]
Eigengewicht:	4900	[kg]
Ladevolumen:	17,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	5100/2410	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7300/2550/2800	[mm]
Bordwandhöhe:	800+600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1390	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1980/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	109,2/80,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	47/47	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten (nur bei ungeteilten Bordwänden)
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 400x120 mm
 Kurbelbremse
 Rücklichter mit Schutzgitter
 LED Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten
 Geteilte Bordwände
 Aufsätze 600 mm
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kunststoff - Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Preis:

Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	150 €
Hydraulische Bremse mit elektrischem Notbremsventil und Bremskraftregler:	1.109 €
Ausführung für 60 km/h (mit ALB, verstärkte Räder und Bereifung 385/65R22,5RE):	375 €
Aufsätze 800 mm (statt Aufsätze 600 mm):	449 €
Zusätzliche Aufsätze 600 mm (800+600+600mm):	2.023 €
Vorderer Aufsatz 600 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	195 €
Vorderer Aufsatz 800 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	375 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im vorderem Aufsatz (bei 2 Aufsätzen):	195 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im oberen und mittleren Aufsatz vorne (bei 3 Aufsätzen):	375 €
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	345 €
Linke und rechte Bordwände hydraulisch geöffnet:	689 €
Ungeteilte Bordwände und Aufsätze (ohne Mittelrunge mit Spanseile):	ohne Aufpreis
Ungeteilte Bordwände und Aufsätze (ohne Mittelrunge) mit Spannleisten statt Spanseilen:	76 €
Bordwandhebefedern (nur für ungeteilte Bordwände):	150 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.200 €
2 x Kornschieber in der Rückwand:	120 €
3 x Kornschieber in der Rückwand:	240 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	210 €
Seitliche Blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte Länge:	405 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.263 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	136 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Werkzeugkasten:	150 €
Seitliche Schützeinrichtung:	330 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:	225 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen (nur für Räder: 385/65 R22,5 und 425/65R22,5):	330 €
Ersatzrad 385/65R22,5	499 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper T680H (Palettenbreite)

21.390 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	18000	[kg]
Eigengewicht:	5020	[kg]
Ladevolumen:	20,3	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	5020/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7300/2550/3070	[mm]
Bordwandhöhe:	800+900	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1390	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1980/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	109,2/80,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	47/47	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- Zentrale Bordwandverriegelung
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 406 x 120 mm
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
- Stahlprofilbordwände mit Gummidichtung
- Linke Bordwand mit 1700 mm Höhe (hydraulisch geöffnet)
- Rechte untere Bordwand 800 mm Höhe (Pendelsystem)
- Hinterere untere Bordwand mit 800 mm Höhe (Pendelsystem)
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hinterere Anschlüsse
- Kunststoff - Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter
- Hinterer Unterfahrschutz - homologiert**
- Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
- Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	150 €
Aufsatz 500 mm rechts für Grünfutter - bei diesem Aufsatz ist keine Plane möglich:	735 €
Rollplane mit Gestell und Podest:	1.035 €
2x Kornschieber in der Rückwand:	120 €
Auslaufgasse:	60 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Seitliche Schützeinrichtung:	330 €
Kunststoff - Kotflügel auf der Vorderachse:	136 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	136 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:**	225 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen (nur für Räder 385/65 R22,5 und 425/65R22,5):	330 €
Ersatzrad 385/65 R22.5:	499 €

*montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

**Ersatzradhalter passt nur für die Bereifung 385/65 R 22,5RE; 385/65 R 22,5; 425/65 R 22,5

2-Achs-Dreiseitenkipper T680P (Palettenbreite)

22.940 €

Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	18000		[kg]
Eigengewicht:	4840		[kg]
Ladevolumen:	19,5		[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	5250/2410		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7300/2550/3250		[mm]
Bordwandhöhe:	1540		[mm]
Bodendicke /Bordwanddicke:	5/18		[mm]
Plattformhöhe:	1390		[mm]
Spurweite:	1900		[mm]
Aufhängung:		Parabelfederung	
Bereifung:		385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40		[km/h]
Kippsystem:		dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):		1980/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	109,2/80,3		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	47/47		[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 406x120
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
- Geteilte Bordwände
- Linke Bordwand 1540mm ungeteilt (zweiflügelig und hochklappbar)
- Rechte Bordwand 800 mm + 740 mm geteilt (hochklappbar)
- Hintere Bordwand 1540 mm ungeteilt (hochklappbar)
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hintere Anschlüsse
- Kunststoff - Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter

Hintere Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

* Ersatzradhalter passt nur für die Bereifung 385/65 R22,5 und 425/65 R22,5

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	150 €
Klappbare Mittelränge:	195 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.200 €
Auslaufgasse:	60 €
3x Kornschieber in der Rückwand:	240 €
Blechrutsche - hinten und seitlich:	435 €
Blechrutschen hinten über die gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.263 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Seitliche Schützeinrichtung:	330 €
Kunststoff - Kotflügel auf der Vorderachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen (nur für Bereifung 385/65 R22,5 und 425/65R22,5):	330 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:	225 €
Ersatzrad 385/65 R22,5:	499 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

2-Achs-Dreiseitenkipper T680 U (Palettenbreite)

19.120 €

Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	18000		[kg]
Eigengewicht:	4970		[kg]
Ladevolumen:	17,2		[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	5100/2410		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7300/2550/2800		[mm]
Bordwandhöhe:	800+600		[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5		[mm]
Plattformhöhe:	1390		[mm]
Spurweite:	1900		[mm]
Aufhängung:		Parabelfederung	
Bereifung:		385/65 R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40		[km/h]
Kippsystem:		dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):		1980/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	109,2/80,3		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	47/47		[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 406x120
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Geteilte Bordwände
- Aufsätze 600 mm
- Auswechselbare Gummidichtungen an drei Seiten der Plattform angebracht
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hintere Anschlüsse
- Kunststoff - Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter
- Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert**
- Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
- Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Preis:

Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	150 €
Hydraulische Bremse mit elektrischem Notbremsventil und Bremskraftregler:	1.109 €
Ausführung für 60 km/h (mit ALB und Bereifung 385/65R22,5RE):	375 €
Aufsätze 800 mm (statt Aufsätze 600 mm):	449 €
Zusätzliche Aufsätze 600 mm (800+600+600 mm):	2.023 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im vorderem Aufsatz (bei 2 Aufsätzen):	195 €
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im oberen und mittleren Aufsatz vorne (bei 3 Aufsätzen):	375 €
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	345 €
Linke und rechte Bordwände hydraulisch geöffnet:	689 €
Vorderer Aufsatz 600 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	210 €
Vorderer Aufsatz 800 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	375 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.200 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar über gesamte Länge:	210 €
Seitliche Blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte Länge:	405 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.263 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	136 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Werkzeugkasten:	150 €
Seitliche Schützeinrichtung:	330 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff-Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Ersatzradhalter:***	225 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen (nur für Bereifung 385/65 R22,5 und 425/65R22,5):	330 €
Ersatzrad 385/65 R22,5:	499 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

* Ersatzradhalter passt nur für die Bereifung 385/65 R22,5 RE und 425/65 R22,5

2-Achs-Dreiseitenkipper PT606 (Palettenbreite)
10.550 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	8900	[kg]
Eigengewicht:	2900	[kg]
Ladevolumen:	10,1	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4190/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6390/2550/2200	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1160	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	14.0/65-16 14PR	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Zurringe im Boden:	8	[St.]
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1540mm/8L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

* Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
 Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V-Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 8 Stück Zurrösen im Anhängerboden verankert
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x90 mm
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Spanlleisten
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell: rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	150 €
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (zul. Gesamtgewicht 8000 kg):	599 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Spanlleisten für die Aufsätze 2 Stück:	136 €
Zurrösen-Schutzkappen 8 Stück:	46 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	990 €
Schnürrplane mit Gestell und Podest:	734 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h.*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	106 €
Anhängerkupplung MH31-3 V Orlandi:	166 €
Wasserbehälter (30l) mit Lotionsspender:	76 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	106 €
Ersatzradhalter montiert an der Vorderwand:***	46 €
Ersatzradhalter mit Winde(montiert unter dem Rahmen):	225 €
Ersatzrad 14.0/65-16	285 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

2-Achs-Dreiseitenkipper PT608 (Palettenbreite)

12.460 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	11600	[kg]
Eigengewicht:	3140	[kg]
Ladevolumen:	11	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4545/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6720/2550/2300	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1220	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	14.0/65-16	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700mm/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,4/45,8	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)

- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x90 mm
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Spannleisten
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hintere Anschlüsse
- Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	150 €
Aufsätze 500 mm:	1.169 €
Zusätzliche Aufsätze 500 mm (500+500+500 mm):	1.169 €
Spannleisten für die Aufsätze 2 Stück :	136 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest (nur mit Aufsätzen 500mm):	1.034 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	195 €
Seitliche Blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte Länge:	375 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h.*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Werkzeugkasten:	150 €
Seitliche Schützeinrichtung:	240 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:	315 €
Ersatzrad 14.0/65-16	285 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

**nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper PT610 (Palettenbreite)

14.070 €

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	14200	[kg]
Eigengewicht:	3910	[kg]
Ladevolumen:	13,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4545/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6720/2550/2520	[mm]
Bordwandhöhe:	600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1270	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	78/57,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 600+600 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

- Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 400x80 mm
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Spannleisten
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hintere Anschlüsse
- Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert

Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR

Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Preis:

Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	150 €
Aufsätze 600 mm :	1.348 €
Spansailen/ Spannleisten für Bordwände/Aufsätze:	ohne Aufpreis
Zusätzliche Aufsätze 600 mm (600+600+600mm):	1.408 €
Fenster 340 x710- Aufsatz vorne - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	195 €
Fenster 340 x710- Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	375 €
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	166 €
Linke und rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	300 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.094 €
2 x Kornschieber in der Rückwand:	136 €
3 x Kornschieber in der Rückwand:	225 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	195 €
Seitliche Blechrutsche links und rechts - klappbar über gesamte Länge:	375 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Werkzeugkasten:	150 €
Seitliche Schützeinrichtung:	240 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:	315 €
Ersatzrad (frei) 385/55 R22,5:	514 €

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

**nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

2-Achs-Dreiseitenkipper PT612 (Palettenbreite) 14.450 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	16300	[kg]
Eigengewicht:	4165	[kg]
Ladevolumen:	15,4	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4545/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6720/2550/2720	[mm]
Bordwandhöhe:	600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1270	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck)	1980mm/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	89/65,7	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

**Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 600+800 mm*

Serienmäßige Ausrüstung:

- Hergestellt gemäß der europäischen Zulassung (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 167/2013)
- Zentralverriegelung an drei Seiten
- Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
- V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 400x80 mm
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Spannleisten
- Kornschieber in der Rückwand
- Aufstiegsleiter und Trittstufen
- Hintere Anschlüsse
- Kotflügel auf der Hinterachse
- Keile mit Halter

Hinterer Unterfahrschutz - homologiert

- Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
- Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	106 €
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	150 €
Ausführung für 60 km/h (Seitliche Schutzeinrichtung, Achsen mit selbststellendem Hebel)	375 €
Aufsätze 800 mm:	1.544 €
Aufsätze 600 mm:	1.348 €
Zusätzliche mittlere Aufsätze 600 mm (600+600+600 mm) mit Spannleisten:	1.408 €
Bordwände 800 mm statt 600 mm (mit Spannseilen):	809 €
Spansailen/ Spannleisten für Bordwände/Aufsätze:	ohne Aufpreis
Fenster 340 x 710- Aufsatz vorne - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	195 €
Fenster 340 x 710- Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	375 €
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	195 €
Linke und rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	375 €
Bordwandhebefedern:	106 €
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	1.094 €
Auslaufgasse:	60 €
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	136 €
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	195 €
Seitliche Blechrutschen links und rechts - klappbar über gesamte Länge:	375 €
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	2.188 €
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	auf Anfrage
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	76 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	330 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	735 €
Werkzeugkasten:	150 €
Seitliche Schützeinrichtung:	240 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	106 €
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	106 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:	315 €
Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5:	514 €

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

***nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*