

Tandem-Muldenkipper T679 (Heckkipper)		19.550 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	16000	[kg]
Eigengewicht:	4000	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm /ohne Aufsätze:	15,8 / 10,3	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	4500/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6259/2550/2866	[mm]
Bordwandhöhe:	1000+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5/4	[mm]
Plattformhöhe:	1240	[mm]
Spurweite:	1860	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	1950	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1980mm/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	83,2/61	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	50	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325mm)
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)
 Hydr. Schrägstützfuß mit Kugelventil
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x80
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittsufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , starr
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	100 €
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Kugelkupplung K80:	202 €
Hydr. Stützfuß mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hydr. Schrägstützfuß mit Pumpe und Absperrventil:	388 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
Tandem - Fahrwerk starr mit 4 Parabelfedern, Achsabstand 1325 mm, Trommelbremse 406x120:	842 €
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Kombibremse (pneumatische+hydraulische):	706 €
LED Beleuchtung 12V:	170 €
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):	331 €
Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	1.161 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):	2.537 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Manuelle Anhängerkupplung:	136 €
Anhängerkupplung RO*400A3600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	346 €
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	51 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper T679 M (Heckkipper)		20.600 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	16000	[kg]
Eigengewicht:	4200	[kg]
Ladevolumen:	13,2	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	4800/2140-2200	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6797/2550/2460	[mm]
Bordwandhöhe:	1200	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4,4	[mm]
Plattformhöhe:	1200	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	1950	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700mm/13L/200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	83,2/61	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	50	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325 mm)
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung und Gummidichtung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x80
 Kurbelbremse
 LED -Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Vorderwand mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:	ohne Aufpreis
Kugelpkupplung K80:	202 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Kombibremse (pneumatische+hydraulische):	706 €
Aufsätze 600mm (2 mm dick), vorderer Aufsatz mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe (19,45m ³):	2.534 €
Auslaufgasse:	69 €
Hintere Anschlusse:	202 €
Manuelle Anhängerkupplung:	136 €
Anhängerkupplung RO*400A3600:	824 €
Anhängerkupplung AH 31H-4:	455 €
Anhängerkupplung AH 38H-4:	555 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	346 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper T669 (Heckkipper)		24.020 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	20000	[kg]
Eigengewicht:	5680	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze:	22,7 / 15	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	5500/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7255/2550/3160	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5\4	[mm]
Plattformhöhe:	1435	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2400mm/29L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	50	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1360mm)
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenster aus PLEXIGLAS
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert, klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	100 €
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Kugelpkupplung K80:	202 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:	1.679 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:	1.679 €
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	2.537 €
Ausführung 60km/h:	auf Anfrage
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):	331 €
SIL0-Aufsätze 1000 mm (statt 580 mm) mit vorderem klappbarem Gitteraufsatz 30x30 (Ladevolumen 27,7m ³):	2.224 €
Plane mit Gestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	1.161 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):	2.537 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	187 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	346 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper 669/1 (Kippsystem zweiseitig HR)			25.150 €
Technische Daten:			
Zul. Gesamtgewicht:	20000		[kg]
Eigengewicht:	6000		[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze:	22,7 / 15		[m ³]
Muldengröße innen L/B:	5500/2200-2250		[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7255/2550/3160		[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580		[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5/4		[mm]
Plattformhöhe:	1435		[mm]
Spurweite:	1960		[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung		
Stützlast:	2000		[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE		
Zul. Geschwindigkeit:	40		[km/h]
Kippsystem:	zweiseitig		
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2400mm/29L/200bar		
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4		[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/45		[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Mulde mit 2 Pendelklappen rechts mit Zentralverriegelung
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120 (Achsenabstand 1360 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenstern aus Plexiglas
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	100 €
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Kugelumkupplung K80:	202 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:	1.679 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:	1.679 €
Hinterer Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	2.537 €
Ausführung 60km/h:	auf Anfrage
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):	331 €
Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	1.161 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):	2.537 €
Hinterer Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	187 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	346 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €

Tandem-Muldenkipper 669/1 (Kippssystem zweiseitig HL) 25.150 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	20000	[kg]
Eigengewicht:	6000	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze:	22,7 / 15	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	5500/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7255/2550/3160	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5/4	[mm]
Plattformhöhe:	1435	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	zweiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2400mm/29L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/45	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Mulde mit 2 Pendelklappen links mit Zentralverriegelung
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120 (Achsenabstand 1360 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenstern aus Plexiglas
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	100 €
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Kugelkupplung K80:	202 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:	1.679 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:	1.679 €
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	2.537 €
Ausführung 60km/h:	auf Anfrage
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):	331 €
Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	1.161 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):	2.537 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	187 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	346 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	46 €

Tandem-Muldenkipper T669/1 (Kippsystem dreiseitig HRL)		26.440 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	20000	[kg]
Eigengewicht:	6000	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze:	22,7/15	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	5500/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7255/2550/3160	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5/4	[mm]
Plattformhöhe:	1435	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2400mm/29L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/45	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Mulde mit jeweils 2 Pendelklappen links und rechts mit Zentralverriegelung
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120 (Achsenabstand 1360 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenstern aus Plexiglas
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	100 €
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Kugelkupplung K80:	202 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:	1.679 €
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:	1.679 €
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	2.537 €
Ausführung 60km/h:	auf Anfrage
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):	331 €
Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	1.161 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm):	2.537 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	187 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE :	346 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper T700		32.380 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	21000	[kg]
Eigengewicht:	6570	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen /ohne Aufsätze:	34,3 / 23	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	6694/2180-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	8730/2550/3900	[mm]
Bordwandhöhe:	1500+830	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4/4	[mm]
Plattformhöhe:	1475	[mm]
Spurweite:	2000	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	550/60-22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2990mm/40L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	124,8 / 91,7	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	55	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen.
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Gefederte Deichsel
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406 x 140 (Achsenabstand 1500 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 830 mm aus Blech 2 mm mit einem klappbaren Vorderaufsatz aus Gitter 30x30
 Vorderwand mit Sichtfenster
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:	ohne Aufpreis
Kugelkupplung K80:	202 €
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	1.866 €
Aufhängung BOOGIE mit hydraulischer Sperrung der Hinterachse:	2.838 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel - 3 Sätze: 2,3 m + 2,3 m + 1,8m (nur mit Aufsätzen 830 mm):	3.728 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	136 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Metalkotflügel (Breite unter 2550 mm):	605 €
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:	817 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper T700M

33.880 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	23000	[kg]
Eigengewicht (ohne Aufsätze):	6910	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen /ohne Aufsätze:	35 / 23	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	6694/2242-2302	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	8780/2650/3750*	[mm]
Bordwandhöhe:	1500+800	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4/4	[mm]
Plattformhöhe:	1450	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	550/60-22,5 (Breite über 2550 mm)	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2990mm/40L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	136,7 / 100,5	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	55	[°]

* Höhe mit Aufsätzen

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Gefederte Deichsel
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 2 - Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140 (Achsenabstand 1810 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12 V LED mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 800 mm aus Blech 2 mm mit dem perforierten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe
 Vorderwand mit Sichtfenster
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben
 Spritzschutz hinten über die gesamte Breite
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Preis:

Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:	ohne Aufpreis
Kugelumkupplung K80:	202 €
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hinterer Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	1.866 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Beleuchtungsanlage 12 V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)	152 €
Rollplane mit Planegestell (klappbar) und Podest- für die Aufsätze 800 mm:	1.531 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel-3 Sätze: 2,3 m + 2,3 m + 1,8m (nur mit Aufsätzen 800 mm):	3.728 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	136 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:	817 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Tandem-Muldenkipper T700M/1 (Kippsystem zweiseitig HR) 35.120 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	24000	[kg]
Eigengewicht (ohne Aufsätze):	7260	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 800 mm/mit 600 mm/ohne Aufsätze:	35/32/23	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	6700/2230-2300	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	8610/2670/3020*	[mm]
Bordwandhöhe:	1500+600	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4\4	[mm]
Plattformhöhe:	1520	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	4000	[kg]
Bereifung:	550/60-22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	zweiseitig (optional dreiseitig)	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2990mm/40L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	136,7 / 100,5	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	55/35	[°]

* Höhe ohne Aufsätzen

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Mulde mit 2 Pendelklappen rechts mit Zentralverriegelung- Kippsystem rechts und nach hinten
 Hydraulische Heckklappe mit Gummidichtung und automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit **Kugelkupplung K80 (4000 kg)**
 Gefederte Deichsel
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 2 - Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140 (Achsenabstand 1810 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12 V LED mit seitlichen Umrisssleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 600 mm mit dem perforierten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe
 Vorderwand mit Sichtfenster
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben
 Spritzschutz hinten über die gesamte Breite
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell grau RAL 7021 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Deichsel mit Zugöse Ø40, starr (Zul. Gesamtgewicht 23 000 kg):	ohne Aufpreis
Hydr. Schrägstützfuß:	170 €
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	1.866 €
Mulde mit 2 Pendelklappen links mit Zentralverriegelung- Kippsystem links und nach hinten:	ohne Aufpreis
Mulde mit jeweils 2 Pendelklappen links und rechts mit Zentralverriegelung- Kippsystem links, rechts und nach hinten:	1.463 €
Aufsätze 800mm aus Blech 2 mm mit dem perforierten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe:	2.552 €
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB PREMIUM:	472 €
Rollplane mit Planegestell (klappbar)und Podest- für die Aufsätze 600 mm:	1.431 €
Auslaufgasse:	69 €
Fallsegel-3 Sätze: 2,3 m + 2,3 m + 1,8m (nur mit Aufsätzen 600 mm):	3.728 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung manuell, gefedert (V. Orlandi):	187 €
Anhängerkupplung gefedert (V. Orlandi):	455 €
Anhängerkupplung Rockinger:	824 €
Werkzeugkasten:	170 €
Seitlicher Unterfahrschutz:	371 €
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:	817 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	51 €

Muldenkipper T682 (Heckkipper-Tridem)
50.450 €

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	30000	[kg]
Eigengewicht:	9000	[kg]
Ladevolumen ohne Aufsätze :	22	[m ³]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm:	32	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	8000/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	9900/2550/3330	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5\4	[mm]
Plattformhöhe:	1495	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Hydraulische Versorgung:	eigener Öltank, Pumpe	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2990mm/72L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	182/133,8	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	50	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tridemfahrwerk, 1 + 3 Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (Achsenabstand 1525 mm)
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Gefederte Deichsel
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm aus Blech 2 mm
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenster mit PLEXI
 Zwei Teleskopkippzylinder
 Sicherheitsseile
 Kippeinrichtung mit eigener Pumpe und Öltank
 Gelenkwelle zum Anschließen der Pumpe
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff - Kotflügel auf 1. und 3. Achse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	Preis:
Deichsel mit Zugöse Ø50, drehbar:	ohne Aufpreis
Deichsel mit Zugöse Ø50, starr:	ohne Aufpreis
Kugelkupplung K80:	202 €
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hydraulische Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:	ohne Aufpreis
Hydraulische Bremse:	ohne Aufpreis
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	303 €
Aufsätze 700mm aus Blech 2 mm (statt Aufsätze 580 mm) - Ladevolumen des Anhängers 35m ³ :	2.552 €
Fallsegel - 3 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580mm und 700 mm):	3.811 €
Auslaufgosse:	69 €
Hintere Anschlüsse:	202 €
Anhängerkupplung UNIMAR:	371 €
Anhängerkupplung RO*400A4600:	824 €
Kunststoff - Kotflügel und Metallkotflügel oben – für die Bereifung 550/60-22,5;600/50R22,5;600/55-22,5:	346 €
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	319 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	511 €